

BV 1

Пластифікатор для бетону та залізобетону

BV 1 – високоефективний пластифікатор для виготовлення монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій, в т.ч. фундаментів, відмосток, пандусів, тощо.

Властивості

- ❖ Покращує рухливість бетонної суміші
- ❖ Може використовуватись з усіма нормативними цементами
- ❖ Зменшує водовідділення та розшарування
- ❖ Висока водоредукуюча здатність
- ❖ Не містить компонентів, що викликають корозію арматури
- ❖ Підвищує міцність, стійкість до стирання
- ❖ Запобігає появі тріщин
- ❖ Має легку сповільнюючу дію

Області застосування

- ❖ Виробництво бетону (в тому числі для облаштування фундаментів, відмосток, пандусів тощо)
- ❖ Виробництво бетонів, які піддаються впливу агресивних факторів навколишнього середовища
- ❖ Виробництво архітектурного бетону
- ❖ Виробництво бетону марки П4

Застосування

BV 1 додається безпосередньо до бетонної суміші під час замішування. Для досягнення оптимального ефекту рекомендується дозувати домішку після води замішування. Можливе також додавання разом з водою замішування.

В залежності від обраного типу цементу, а також від температурних та погодних умов може викликати легку сповільнюючу дію. Слід завжди експериментальним шляхом визначити оптимальне дозування домішки за умов кожного окремого виробництва бетону.

Важливі вказівки

Перед застосуванням продукт необхідно перемішати або добре потрусити.

Необхідно взяти до уваги вологість заповнювачів при розрахунку кількості води для замішування.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua.

Технічні дані

консистенція	рідина
колір	коричневий
пакування	пляшка 1 л каністра 5 л
зберігання	в сухому, прохолодному, непромерзаючому місці не менше 12 місяців в закритій заводській упаковці
густина	1,15 кг/л
рекомендоване дозування*	~ 0,8-1,3 % від маси цементу (0,2-0,33 л на 25 кг)
максимальний вміст хлоридів	< 0,1 % від маси
максимальний вміст лугів	< 1,0 % від маси
засоби очищення у свіжому стані	вода

* Значення можуть відрізнятись від вказаних залежно від реального фракційного складу заповнювача та кількості води для замішування.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноєвропейських технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua.

ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна