

M 365

Багатофункціональний клей для підлог

M 365 – це дисперсійний клей для вологого шару з особливо високою початковою та кінцевою адгезією для приклеювання тафтингових підлогових покриттів з текстильною, латексною та поліуретановою основою, тканих текстильних підлогових покриттів, композитних підлогових покриттів з текстильною основою, стійких голкопробивних покриттів, койрових та сизалевих покриттів, гумових покриттів товщиною до 2,5 мм, однорідних та неоднорідних вінілових покриттів, м'яких вінілових покриттів, лінолеуму на поглинаючих основах.

Властивості

- ❖ Практично для всіх підлогових покриттів
- ❖ Особливо висока початкова та кінцева адгезія
- ❖ Зручне застосування через подовжений час нанесення
- ❖ Легке нанесення
- ❖ Не містить розчинників
- ❖ Підходить для підлог з підігрівом

Області застосування

Для приклеювання:

- ❖ тафтингових покриттів з текстильною, латексною та поліуретановою основою
- ❖ тканих текстильних покриттів
- ❖ композитних покриттів з текстильною основою
- ❖ стійких голкопробивних покриттів
- ❖ койрових та сизалевих покриттів
- ❖ гумових покриттів товщиною до 2,5 мм
- ❖ однорідних та неоднорідних вінілових покриттів (в листах та плитках)
- ❖ м'яких вінілових підлог
- ❖ лінолеуму

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ міцна, суха, чиста та без тріщин
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Розсипчасті, м'які або погано зв'язані частини основи, а також будь-які відшарування необхідно видалити.

За необхідності вирівняти основу відповідними вирівнювальними сумішами MS.

Технічні дані

основа	полімерна дисперсія
колір	кремово-білий
пакування	пластикове відро 6 кг
зберігання	в прохолодному сухому місці не менше 12 місяців у закритій заводській упаковці, уникаючи замерзання
густина	~ 1,4 кг/л
час витримування: для паропроникних покриттів	~ 5-10 хв
для паронепроникних покриттів	~ 10-15 хв
відкритий час	~ 30 хв
можливість пересування	через ~ 24 год
можливість повного навантаження	через ~ 72 год
витрата:	
шпатель А1	~ 300 г/м ²
шпатель А2	~ 320 г/м ²
шпатель В1	~ 400 г/м ²
шпатель В2	~ 550 г/м ²
температура застосування та поверхні	не нижче + 15 °С
відносна вологість	не вище 75 %

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі +21 °С ±2 °С та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та висихання.

M 365

Багатофункціональний клей для підлог

Застосування

- ❖ ретельно перемішати M 365
- ❖ залежно від типу покриття нанести клей відповідним зубчатим шпателем (залежно від структури нижньої сторони покриття)
- ❖ переконатися, що нижня сторона покриття повністю змочується під час укладання
- ❖ після закінчення часу витримувannya вкласти покриття на ще вологий шар клею без повітряних кишень і обережно розгладити
- ❖ видалити свіжі залишки клею теплою водою

Покриття мають бути максимально розслабленими і лежати рівно під час монтажу. Покриття, схильні до сильного натягу, через деякий час після монтажу необхідно знову розгладити по швах і краях. Слід уникати стиснення швів.

Важливі вказівки

Упаковка має бути захищена від температури > 40 °C і прямих сонячних променів.

Відкриту упаковку слід знову щільно закрити та швидко використати.

Якщо через багаторазове відкриття утворюється клейка плівка, її необхідно видалити (не перемішувати).

Усі матеріали для підлогових покриттів попередньо піддаються акліматизації відповідно до вимог виробників.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua
ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна