

# В 300

## Гідроізоляційна ТПЕ-стрічка для швів до 10 см

В 300 – це еластична гідроізоляційна стрічка для герметизації будівельних конструкцій та низьконапружених деформаційних швів, що контактують з ґрунтом.

В 300 підходить для використання з усіма товстшаровими бітумними гідроізоляціями MC, а також з реактивними гідроізоляціями RD 1 Universal та RD 2 The Green 1.

### Властивості

- ❖ Високоеластична
- ❖ Самозварювальна
- ❖ Швидко та легко монтується
- ❖ 3 перфорацією з обох сторін

### Області застосування

Герметизуюча стрічка для використання з:

- ❖ товстшаровими бітумними гідроізоляціями MC
- ❖ реактивними гідроізоляціями MC

### Застосування

- ❖ вкласти герметизуючу стрічку В 300 в перший шар гідроізоляції
- ❖ покрити крайові зони стрічки другим шаром гідроізоляції (залишаючи еластичну зону вільною)

Для деформаційних швів, призначених для класів деформацій VK2-E та VK3-E відповідно DIN 18533-3, влаштування стрічки необхідно виконувати у вигляді петлі, що не є необхідним для класу деформації VK1-E. Ширина накладання гідроізоляційної стрічки має бути не менше 10 см з обох сторін шва.

Зварювати можна лише сухі та чисті стрічки. При герметизації дуже довгих швів необхідно перекивати та зварювати попередню стрічку наступною на 10 см.

### Технічні дані

склад матеріалу	тканина, вкрита, термопластичним поліетиленовим покриттям
колір	сірий
пакування	рулон 10 м
зберігання	в прохолодному сухому місці
товщина	~ 1,5 мм
ширина	300 мм
ширина еластичної зони	180 мм (зверху) 80 мм (знизу)
вага	~ 260 г/м
подовження при розриві (поперечному) згідно EN ISO 527-3	> 400 %
водонепроникність відповідно до EN 1928	> 3,0 бар
температуростійкість	від - 30 °C до + 90 °C
температура зварювання	+ 220-250 °C

### Важливі вказівки

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті [www.mc-masters.com.ua](http://www.mc-masters.com.ua).

**Важливе зауваження:** Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноєвропейських технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: [www.mc-masters.com.ua](http://www.mc-masters.com.ua)  
ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна